



Linea Petrolera y soldador

ATS 407 12" | 998

COLOR Café
TALLA 35 a 46
PESO 1236 grs/aprox el par en talla 40
CONSTRUCCIÓN Sistema Strobell

Plantilla de confort

Anatómica de poliuretano, antimicótico, antibacteriano, permite la ventilación del pie. Con soporte añadido en la zona del talón para mayor ergonomía.



Plantilla de montaje

Plantilla Strobell antimicótico, anti alérgico y de alta flexibilidad.

Plantilla antiperforante

Plantilla antiperforante tipo Kevlar.

- 1 Capellada** Cuero semigraso café; resistente al desgarre calibre 2.0 – 2.2.
- 2 Contrafuente** Termo adherible de polímero termoplástico, resistente al impacto y a la deformación.
- 3 Suela:** En Poliuretano (PU). Inyectada directa al corte, resistente a hidrocarburos. Ultra liviana, flexible y con excelente capacidad de agarre.

- 4 Puntera:** No metálica (Composite / policarbonato), Resistente al impacto y a la compresión. (EN 12568:2010).
- 5 Forro interior** Poliéster, color café.
- 6 Hilos** COAST 100% nylon, bondeado de alta resistencia.

Normas Técnicas

ASTM
F2412 y 2413

Resistencia al impacto del calzado de seguridad (101.7 J).

Resistencia a la compresión del calzado de seguridad (11.121 N).

Resistencia al choque eléctrico (18 Kv).

NTC EN ISO
20344 y 20345

Resistencia de la unión corte/piso y entre capas de la suela.

Resistencia de la suela a la flexión.

Resistencia a la abrasión.

Resistencia a la perforación.

Otras Características

Sectores de Uso

Industrial, agroindustrial, construcción, hidrocarburos y minería.

Garantía

- 3 Meses por defecto de fábrica.
- 4 Meses por daños durante el almacenamiento, en condiciones controladas del mismo. No nos hacemos responsables por inadecuado almacenamiento o baja rotación de inventario.

Recomendaciones de Uso

- Si la bota sufre daños durante su uso que afecten la unión de la suela con la capellada y que representen peligro de entrada de corriente eléctrica, cambiar la bota al usuario o no exponerlo a trabajos con corriente eléctrica.
- Si sufre impacto o compresión, cambie la bota al usuario.
- No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección personal.
- Elimine la suciedad al finalizar la jornada laboral, con cepillo de cerdas duras.



www.calzados3025.com

CÓDIGO: FO-CS-03
VERSIÓN: 1
VIGENTE DESDE: 3-AGO-2020
PÁGINA: 1 DE 1