

**Contrafuerte:** Lámina termo adherible de polímero termoplástico altamente Resistente al impacto y a la deformación.

**Suela:** : En Poliuretano (PU)  
Inyectada directa al corte  
Resistente a Hidrocarburos.  
Ultra liviana, flexible y excelentes  
Capacidades de agarre



## Características Técnicas

**Capellada:**  
Cuero liso color negro  
calibre 2.0 - 2.2, resistente  
al desgarre.

**Puntera:** No metálica (Composite /policarbonato), Resistente al impacto y resistente a la compresión.

Promedio  
Peso/1116 grs  
Altura int de la caña/118 mm  
Altura ext de la caña/160 mm

# TORNADO

## Bota de Seguridad DIELÉCTRICA

\*Color: Negro

\*Tallas: 35 al 45



dieléctrico



Antimicótico  
antibacteriano



Resistencia a  
Aceites e  
hidrocarburos



Resistencia a  
impactos



Resistencia a  
La compresión

- ASTM F2413 Resistencia al impacto del calzado de seguridad
- ASTM F2413 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad
- ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico
- EN 12568 Resistencia al impacto de las punteras de seguridad

Bogotá

parque industrial los nogales Bodega No. 7  
Via Bogotá - Siberia / Autopista Medellín  
Km. 2.7 Costado Sur/ Segundo Retorno

PBX: (571) 7433330

Barranquilla

PBX: (575) 3583735 - 3450774



www.calzados3025.com

**Ojáleles:** Plásticos dieléctricos de alta resistencia.  
**Cordones:** En nylon, con refuerzo interno para mayor resistencia – Algodón encerado. De alta resistencia.

**Hilos:** COAST aptan 20-40 ®  
100% nylon bondeado de Alta resistencia

**Lengüeta:**  
Forro antimicótico, antibacteriano, suave al tacto/  
lona de alta resistencia al desgarre  
Impermeable / Espuma densidad de 60



**Plantillas**

- **De Montaje:** CELFIL®: Textil no tejido De alta tecnología strobell blanco Antimicótico, anti alergénico de alta flexibilidad.
- **De Confort:** Anatómica de poliuretano, textil antimicótico antibacteriano Con diseño de ventilación, canales y Soporte añadido en la zona del talón Para mayor ergonomía.
- **Auxiliar:** lamina antiperforante tipo kevlar .

**Construcción:** Sistema Strobell.

**TORNADO**

**Bota de Seguridad  
DIELÉCTRICA**

\*Color: Negro

\*Tallas: 35 al 45

**Sectores de uso:**

Industrial, Agroindustrial, Agropecuario, Construcción, Hidrocarburos, Minería, Comercio y Servicios.

**Recomendaciones de uso:**

-Si la bota a sufrido daños que afecten la unión entre la capellada, la suela o capas adyacentes, las cuales presenten peligro potencial de entrada de Corriente eléctrica, recomendamos no exponer a riesgo eléctrico.

-Limpiar luego de uso.

-No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección personal.

**GARANTIA: 04 (CUATRO) meses por despegue, cuero cortado, cardado visible, costura cardada, costura strobell visible, descosido, suela descargada, mala apariencia de la suela, ojaletes sueltos, sin ojaletes, corte o suela torcida, abultamientos internos, exceso de rebaba, puntos de armado visible, lengüeta suelta y trocados. CALZADOS 30 25 no ofrece garantía por inadecuada rotación de inventario.**

Bogotá

parque industrial los nogales Bodega No. 7  
Via Bogotá - Siberia / Autopista Medellín  
Km. 2.7 Costado Sur/ Segundo Retorno

PBX: (571) 7433330

Barranquilla

PBX: (575) 3583735 - 3450774

