



Wind 1922

COLOR Café

TALLA 35 a 45

1017 grs/aprox el par en talla 40

CONSTRUCCIÓN Sistema Strobell

Plantilla de confort

poliuretano, antimicótico antibacteriano del pie. Con soporte añadido en la zona del talón para mayo



Plantilla de montaje

Plantilla Strobell alergénico y de

- (1) Capellada
- Cuero semigraso café; resistente al desgarre calibre 2.0 - 2.2.
- Contrafuente Termo

adherible de polímero termoplástico, resistente al impacto y a la deformación.

(3) Suela:

En Poliuretano (PU). Inyectada directa al corte, resistente a hidrocarburos. Ultra liviana, flexible y con excelente capacidad de agarre.

(4) Lengüeta:

Sintético / Etilviniloasetato / Forro textil,

bondeado suave al tacto.

- (5) Puntera:
- Forro interior
- Hilos
- Cordones
- (9) Ojaletes

No metálica (Composite policarbonato), Resistente al impacto y a la compresión. (EN 12568:2010).

Poliéster, color café.

COAST 100% nylon, bondeado de alta resistencia.

En nylon, con refuerzo interno para mayor resistencia – Algodón encerado.

Plásticos, dieléctricos de alta resistencia.

Normas Técnicas

ASTM F2412 y 2413

Resistencia al impacto calzado de seguridad (101.7 J).

Resistencia a la compresión del calzado de seguridad (11.121 N).

Resistencia al choque eléctrico

NTC EN ISO

20344 y 20345

Resistencia la unión de corte/piso y entre capas de la

Resistencia de la suela a la

Resistencia a la abrasión.

Otras Características

Sectores de Uso

Industrial, agroindustrial, agropecuario, construcción, hidrocarburos, minería, comercio y servicios.

Garantía

- 3 Meses por defecto de fábrica.
- 4 Meses por daños durante el almacenamiento, condiciones controladas del mismo. No nos hacemos responsables por inadecuado almacenamiento o baja rotación de inventario.

Recomendaciones de Uso

- Si la bota sufre daños durante su uso que afecten la unión de la suela con la capellada y que representen peligro de entrada de corriente eléctrica, cambiar la bota al usuario o no exponerlo trabajos con corriente eléctrica.
- Si sufre impacto o compresión, cambie la bota al usuario.
- No impactar vinvoluntariamente voluntaria 0 actividades no propias del riesgo de protección personal.
- Elimine la suciedad al finalizar la jornada laboral, con cepillo de cerdas duras.











www.calzados3025.com



CÓDIGO: FO-CS-03 VERSIÓN: 1 VIGENTE DESDE: 3-AGO-2020

PÁGINA: 1 DE 1