

QUEEN

FICHA TÉCNICA

Bota de Seguridad Femenina DIELÉCTRICA



CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Contrafuerte: Lámina termo adherible de polímero termoplástico altamente resistente al impacto y a la deformación.

Características

Capellada:

Cuero nobuck color café calibre 2,0 - 2.2, resistente al desgarre.

Puntera: No metálica (Composite /policarbonato), resistente al impacto y a la compresión

Suela: En Poliuretano (PU) Inyectada directa al corte. Resistente a Hidrocarburos. Ultra liviana, flexible y excelentes Capacidades de agarre



*Color: Nuez *Tallas: 35 al 40



dieléctrico



**Antimicótico
antibacteriano**



**Resistencia a
Aceites e
hidrocarburos**



**Resistencia a
impactos**



**Resistencia a
La compresión**

Ajuste al pie
femenino

Más Liviana

Más Confortable

- ASTM F 2413 Resistencia al impacto del calzado de seguridad (101,7J).
- ASTM F 2413 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad (11.121kn).
- ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico (18kv).
- EN 12568 Resistencia al impacto de las punteras de seguridad.

QUEEN

FICHA TÉCNICA

Bota de Seguridad Femenina DIELÉCTRICA



CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Ojájeles: Plásticos dieléctricos de alta resistencia.
Cordones: En nylon, con refuerzo interno para mayor resistencia – Algodón encerado. De alta resistencia.

Hilos: [®] COAST aptan 20-40
100% nylon bondeado de
Alta resistencia



Lengüeta:

Forro antimicótico, antibacteriano,
suave al tacto/
lona de alta resistencia al desgarro
Impermeable / Espuma densidad de 60

Construcción: Sistema
Strobell.

Sectores de uso:

Industrial, Agroindustrial, Agropecuario, Construcción, Hidrocarburos, Minería, Comercio y Servicios.

Recomendaciones de uso:

- Si la bota a sufrido daños que afecten la unión entre la capellada, la suela o capas adyacentes, las cuales presenten peligro potencial de entrada de Corriente eléctrica, recomendamos no exponer a riesgo eléctrico.
- Limpiar luego de uso.
- No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección personal.

Plantillas

- **De Montaje:** CELFIL[®] : Textil no tejido
De alta tecnología strobell
blanco
Antimicótico, anti alergénico de alta flexibilidad.
- **De Confort:** Anatómica de poliuretano, textil antimicótico antibacteriano
Con diseño de ventilación, canales y Soporte añadido en la zona del talón
Para mayor ergonomía.
- **Auxiliar:** lamina antiperforante tipo kevlar (opcional)

Promedio

Peso/1116 grs

Altura int de la caña/118 mm

Altura ext de la caña/160 mm

GARANTIA: 04 (CUATRO) meses por despegue, cuero cortado, cardado visible, costura cardada, costura strobell visible, descosido, suela descargada, mala apariencia de la suela, ojaletes sueltos, sin ojaletes, corte o suela torcida, abultamientos internos, exceso de rebaba, puntos de armado visible, lengüeta suelta y trocados. CALZADOS 30 25 no ofrece garantía por inadecuada rotación de inventario.